

Спецификација мера за мотор VW HZ

Номинални пречник цилиндра: 75,00 mm

Пречник клипова: 74,98 mm

прва прекомера: 75,23 mm

друга прекомера: 75,48 mm

трећа прекомера: 75,98 mm

Зазор између клипа и цилиндра: 0,02 – 0,05 mm

Зазор између клипних прстенова и бочних страна канала на клиповима: max. 0,15 mm

Растојање између крајева клипних прстенова кад су уграђени у цилиндри:

компресиони прстен: 0,30 – 0,45 mm

комбиновани прстен: 0,30 – 0,45 mm

уљни прстен: 0,25 – 0,40 mm

Номинални пречник главних рукаваца радилице:

стандард: 54,00 mm

прва прекомера: 53,75 mm

друга прекомера: 53,50 mm

трећа прекомера: 53,25 mm

Номинални пречник рукаваца за клипњаче:

стандард: 42,00 mm

прва прекомера: 41,75 mm

друга прекомера: 41,50 mm

трећа прекомера: 41,25 mm

Зазор између полулежајева и главних рукаваца радилице: max. 0,17 mm

Зазор између полулежајева велике песнице клипњаче и летећих рукаваца радилице:
max. 0,12 mm

Максимална дозвољена овалност цилиндара: 0,01 mm

Максимална дозвољена коничност цилиндара: 0,005 mm

Максимална дозвољена овалност лежишта лежајева и рукаваца радилице: 0,01 mm

Максимална дозвољена коничност лежишта лежајева и рукаваца радилице: 0,01 mm